

## 液压电动泵浦 MOTOR DRIVEN HYDRAULIC PUMPS

### DYB-63A 电动泵

- 压力可保持中间停止，内部设计高压安全保护液压阀；
- 每半年必须更换油。
- The pressure can be kept at halted state and high pressure safety protection hydraulic valve is designed inside the pump;
- Oil must be replaced every half a year.

工具参数	
特性	单相和三相
功率 Rated output	0.75kW
电压 Motor voltage	220V/380V
压力 Rated pressure	63Mpa
储油量 oil capacity	高压 high pressure:0.8L/min 低压 low pressure:5L/min
高 Height	480mm
重量 weight	30kg



### ZH700A/ZH700B/ZH700-10L

- 电磁阀控制，可在任何位置退回活塞
- 高低压两段出油量快，涡轮叶式吸油可达最高有效油量
- 压力安全阀过载保护装置免超载破坏或过度紧迫 700kg/cm<sup>2</sup> 时自动泄压
- 油管可以任购加长，附快速接头。油管接头配 PT3/8" 牙
- Electromagnetic valve control to withdraw piston in any position.
- High and low speed two stage design is for quick oil output. turbine oil absorption could ensure reaching Max. effective oil volume
- Over pressure safety valve unit could avoid over pressure damage at 700kg/cm<sup>2</sup>, automatically release.
- Oil pipe fitted with quick coupling be ordered for any length. Oil pipe coupling fitted with PT3/8" thread.

工具参数		ZH-700A/ZH-700B
额定电压 Working power		AC220V 50Hz
额定功率 Power rating		0.75kW
额定压力 Rated working Pressure	低压 Low : 2.5Mpa 高压 High: 70Mpa	
最大工作压力 Max working pressure		70Mpa
额定流量 Rated output	低压 Low: 1.5L/min 高压 High: 6L/min	
储油量 Oil capacity		8L
尺寸 Size		300×240×380mm
重量 Weight		22kg

工具参数		ZH700-10L
额定电压 Working power		AC380V 50Hz
额定功率 Power rating		3kW
额定压力 Rated working Pressure	低压 Low : 2.5Mpa 高压 High: 70Mpa	
最大工作压力 Max working pressure		70Mpa
额定流量 Rated output	低压 Low: 3L/min 高压 High: 9L/min	
储油量 Oil capacity		12L
尺寸 Size		510×700×390mm
重量 Weight		50kg

