产品参数 Product parameters					
型号 Model	EX/JM65C-11.0	EX/JM65CM-11.0	EX/JM65S-11.0	EX/JM65SM-11.0	EX/JM65H-11.0
电压 Voltage	300V(UL)/450V(IEC)	300V(UL)/450V(IEC)	300V(UL)/450V(IEC)	300V(UL)/450V(IEC)	300V(UL)/450V(IEC)
电流 Current	20A(UL)/32A(IEC)	20A(UL)/32A(IEC)	20A(UL)/32A(IEC)	20A(UL)/32A(IEC)	20A(UL)/32A(IEC)
线径 Wire	22-12AWG,4.0mm²	22-12AWG,4.0mm²	22-12AWG,4.0mm²	22-12AWG,4.0mm²	22-12AWG,4.0mm²
间距 Pritch	11.0mm	11.0mm	11.0mm	11.0mm	11.0mm
位数 Poles	2-24P	2-24P	2-24P	2-24P	2-24P

产品参数 Product parameters					
型号 Model	EX/JM65HM-11.0	EX/JM65R-11.0	EX/JM65RM-11.0	EX/JM28C-7.62	EX/JM28CM-7.62
电压 Voltage	300V(UL)/450V(IEC)	300V(UL)/450V(IEC)	300V(UL)/450V(IEC)	300V(UL)/250V(IEC)	300V(UL)/250V(IEC)
电流 Current	20A(UL)/32A(IEC)	20A(UL)/32A(IEC)	20A(UL)/32A(IEC)	15A(UL)/24A(IEC)	15A(UL)/24A(IEC)
线径 Wire	22-12AWG,4.0mm²	22-12AWG,4.0mm²	22-12AWG,4.0mm²	22-14AWG,2.5mm²	22-14AWG,2.5mm²
间距 Pritch	11.0mm	11.0mm	11.0mm	7.62mm	7.62mm
位数 Poles	2-24P	2-24P	2-24P	2-24P	2-24P

产品参数 Product parameters					
型号 Model	EX/JM28S-7.62	EX/JM28SM-7.62	EX/JM28H-7.62	EX/JM28HM-7.62	EX/JM28R-7.62
电压 Voltage	300V(UL)/250V(IEC)	300V(UL)/250V(IEC)	300V(UL)/250V(IEC)	300V(UL)/250V(IEC)	300V(UL)/250V(IEC)
电流 Current	15A(UL)/24A(IEC)	15A(UL)/24A(IEC)	15A(UL)/24A(IEC)	15A(UL)/24A(IEC)	15A(UL)/24A(IEC)
线径 Wire	22-14AWG,2.5mm²	22-14AWG,2.5mm²	22-14AWG,2.5mm²	22-14AWG,2.5mm²	22-14AWG,2.5mm²
间距 Pritch	7.62mm	7.62mm	7.62mm	7.62mm	7.62mm
位数 Poles	2-24P	2-24P	2-24P	2-24P	2-24P

产品参数 Product parameters					
型号 Model	EX/JM28RM-7.62	EX/JM38C-8.25	EX/JM38CM-8.25	EX/JM38S-8.25	EX/JM38SM-8.25
电压 Voltage	300V(UL)/250V(IEC)	300V(UL)/450V(IEC)	300V(UL)/450V(IEC)	300V(UL)/450V(IEC)	300V(UL)/450V(IEC)
电流 Current	15A(UL)/24A(IEC)	15A(UL)/24A(IEC)	15A(UL)/24A(IEC)	15A(UL)/24A(IEC)	15A(UL)/24A(IEC)
线径 Wire	22-14AWG,2.5mm²	22-14AWG,2.5mm²	22-14AWG,2.5mm²	22-14AWG,2.5mm²	22-14AWG,2.5mm²
间距 Pritch	7.62mm	8.25mm	8.25mm	8.25mm	8.25mm
位数 Poles	2-24P	2-24P	2-24P	2-24P	2-24P

产品参数 Product parameters					
型号 Model	EX/JM38H-8.25	EX/JM38HM-8.25	EX/JM38R-8.25	EX/JM38RM-8.25	EX/JM48C-9.5
电压 Voltage	300V(UL)/450V(IEC)	300V(UL)/450V(IEC)	300V(UL)/450V(IEC)	300V(UL)/450V(IEC)	300V(UL)/750V(IEC)
电流 Current	15A(UL)/24A(IEC)	15A(UL)/24A(IEC)	15A(UL)/24A(IEC)	15A(UL)/24A(IEC)	20A(UL)/32A(IEC)
线径 Wire	22-14AWG,2.5mm²	22-14AWG,2.5mm²	22-14AWG,2.5mm²	22-14AWG,2.5mm²	22-12AWG,4.0mm²
间距 Pritch	8.25mm	8.25mm	8.25mm	8.25mm	9.5mm
位数 Poles	2-24P	2-24P	2-24P	2-24P	2-22P

产品参数 Product parameters					
型号 Model	EX/JM48CM-9.5	EX/JM48S-9.5	EX/JM48SM-9.5	EX/JM48H-9.5	EX/JM48HM-9.5
电压 Voltage	300V(UL)/750V(IEC)	300V(UL)/750V(IEC)	300V(UL)/750V(IEC)	300V(UL)/750V(IEC)	300V(UL)/750V(IEC)
电流 Current	20A(UL)/32A(IEC)	20A(UL)/32A(IEC)	20A(UL)/32A(IEC)	20A(UL)/32A(IEC)	20A(UL)/32A(IEC)
线径 Wire	22-12AWG,4.0mm²	22-12AWG,4.0mm²	22-12AWG,4.0mm²	22-12AWG,4.0mm²	22-12AWG,4.0mm²
间距 Pritch	9.5mm	9.5mm	9.5mm	9.5mm	9.5mm
位数 Poles	2-22P	2-22P	2-22P	2-22P	2-22P

产品参数 Product parameters					
型号 Model	EX/JM48R-9.5	EX/JM48RM-9.5	EX/JM58C-10.0	EX/JM58CM-10.0	EX/JM58S-10.0
电压 Voltage	300V(UL)/750V(IEC)	300V(UL)/750V(IEC)	300V(UL)/750V(IEC)	300V(UL)/750V(IEC)	300V(UL)/750V(IEC)
电流 Current	20A(UL)/32A(IEC)	20A(UL)/32A(IEC)	20A(UL)/32A(IEC)	20A(UL)/32A(IEC)	20A(UL)/32A(IEC)
线径 Wire	22-12AWG,4.0mm²	22-12AWG,4.0mm²	22-12AWG,4.0mm²	22-12AWG,4.0mm²	22-12AWG,4.0mm²
间距 Pritch	9.5mm	9.5mm	10.0mm	10.0mm	10.0mm
位数 Poles	2-22P	2-22P	2-24P	2-24P	2-24P

产品参数 Product parameters					
型号 Model	EX/JM58SM-10.0	EX/JM58H-10.0	EX/JM58HM-10.0	EX/JM58R-10.0	EX/JM58RM-10.0
电压 Voltage	300V(UL)/750V(IEC)	300V(UL)/750V(IEC)	300V(UL)/750V(IEC)	300V(UL)/750V(IEC)	300V(UL)/750V(IEC)
电流 Current	20A(UL)/32A(IEC)	20A(UL)/32A(IEC)	20A(UL)/32A(IEC)	20A(UL)/32A(IEC)	20A(UL)/32A(IEC)
线径 Wire	22-12AWG,4.0mm²	22-12AWG,4.0mm²	22-12AWG,4.0mm²	22-12AWG,4.0mm²	22-12AWG,4.0mm²
间距 Pritch	10.0mm	10.0mm	10.0mm	10.0mm	10.0mm
位数 Poles	2-24P	2-24P	2-24P	2-24P	2-24P

产品参数 Product parameters					
型号 Model	EX/JM78C-13.0	EX/JM78CM-13.0	EX/JM78S-13.0	EX/JM78SM-13.0	EX/JM78H-13.0
电压 Voltage	600V(UL)/750V(IEC)	600V(UL)/750V(IEC)	600V(UL)/750V(IEC)	600V(UL)/750V(IEC)	600V(UL)/750V(IEC)
电流 Current	40A(UL)/41A(IEC)	40A(UL)/41A(IEC)	40A(UL)/41A(IEC)	40A(UL)/41A(IEC)	40A(UL)/41A(IEC)
线径 Wire	18-10AWG,6.0mm²	18-10AWG,6.0mm²	18-10AWG,6.0mm²	18-10AWG,6.0mm²	18-10AWG,6.0mm²
间距 Pritch	13.0mm	13.0mm	13.0mm	13.0mm	13.0mm
位数 Poles	2-20P	2-20P	2-20P	2-20P	2-20P

产品参数 Product parameters					
型号 Model	EX/JM78H-13.0	EX/JM78R-13.0	EX/JM78RM-13.0	HB635-6.35	HB635B-6.35
电压 Voltage	600V(UL)/750V(IEC)	600V(UL)/750V(IEC)	600V(UL)/750V(IEC)	300V(UL)/250V(IEC)	300V(UL)/250V(IEC)
电流 Current	40A(UL)/41A(IEC)	40A(UL)/41A(IEC)	40A(UL)/41A(IEC)	10A(UL)/17.5A(IEC)	10A(UL)/17.5A(IEC)
线径 Wire	18-10AWG,6.0mm²	18-10AWG,6.0mm²	18-10AWG,6.0mm²	22-16AWG,1.5mm²	22-16AWG,1.5mm²
间距 Pritch	13.0mm	13.0mm	13.0mm	6.35mm	6.35mm
位数 Poles	2-20P	2-20P	2-20P	2-30P	2-30P

产品参数 Product parameters					
型号 Model	HB762-7.62	HB762B-7.62	HB825-8.25	HB825B-8.25	HB8500-8.5
电压 Voltage	300V(UL)/450V(IEC)	300V(UL)/450V(IEC)	300V(UL)/450V(IEC)	300V(UL)/450V(IEC)	300V(UL)/450V(IEC)
电流 Current	15A(UL)/24A(IEC)	15A(UL)/24A(IEC)	20A(UL)/32A(IEC)	20A(UL)/32A(IEC)	20A(UL)/24A(IEC)
线径 Wire	22-14AWG,2.5mm²	22-14AWG,2.5mm²	22-12AWG,2.5mm²	22-12AWG,2.5mm²	22-12AWG,2.5mm²
间距 Pritch	7.62mm	7.62mm	8.25mm	8.25mm	8.5mm
位数 Poles	2-26P	2-26P	2-26P	2-26P	2-26P

产品参数 Product parameters					
型号 Model	HB8500B-8.5	HB9500-9.5	HB9500B-9.5	HB9500S-9.5	HB9500SB-9.5
电压 Voltage	300V(UL)/450V(IEC)	300V(UL)/750V(IEC)	300V(UL)/750V(IEC)	300V(UL)/750V(IEC)	300V(UL)/750V(IEC)
电流 Current	20A(UL)/24A(IEC)	20A(UL)/32A(IEC)	20A(UL)/32A(IEC)	20A(UL)/32A(IEC)	20A(UL)/32A(IEC)
线径 Wire	22-12AWG,2.5mm²	22-12AWG,4.0mm²	22-12AWG,4.0mm²	22-12AWG,4.0mm²	22-12AWG,4.0mm²
间距 Pritch	8.5mm	9.5mm	9.5mm	9.5mm	9.5mm
位数 Poles	2-26P	2-26P	2-26P	2-26P	2-26P

产品参数 Product parameters					
型号 Model	HB66-11.0	HB66B-11.0	EX/JM7620-7.62	EX/JM7620H-7.62	EX/JM7620HL-7.62
电压 Voltage	300V(UL)/750V(IEC)	300V(UL)/750V(IEC)	300V(UL)/450V(IEC)	300V(UL)/450V(IEC)	300V(UL)/450V(IEC)
电流 Current	20A(UL)/32A(IEC)	20A(UL)/32A(IEC)	10A(UL)/17.5A(IEC)	10A(UL)/17.5A(IEC)	10A(UL)/17.5A(IEC)
线径 Wire	22-10AWG,4.0mm²	22-10AWG,4.0mm²	22-16AWG,1.5mm²	22-16AWG,1.5mm²	22-16AWG,1.5mm²
间距 Pritch	11.0mm	11.0mm	7.62mm	7.62mm	7.62mm
位数 Poles	2-23P	2-23P	2-24P	2-24P	2-24P

产品参数 Product parameters					
型号 Model	EX/JM7620D-7.62	EX/JM8500-8.5	EX/JM8500HL-8.5	EX/JM1000-10.0	EX/JM49M-9.5
电压 Voltage	300V(UL)/450V(IEC)	300V(UL)/450V(IEC)	00V(UL)/450V(IEC)	300V(UL)/450V(IEC)	450V(UL)/450V(IEC)
电流 Current	10A(UL)/17.5A(IEC)	10A(UL)/17.5A(IEC)	10A(UL)/17.5A(IEC)	20A(UL)/32A(IEC)	20A(UL)/32A(IEC)
线径 Wire	22-16AWG,1.5mm²	22-16AWG,1.5mm²	22-16AWG,1.5mm²	22-12AWG,4.0mm²	22-12AWG,4.0mm²
间距 Pritch	7.62mm	8.5mm	8.5mm	10.0mm	9.5mm
位数 Poles	2-20P	2-25P	2-25P	2-24P	2-26P

产品参数 Product parameters					
型号 Model	EX/JM69M-11.0	EX/JM89M-14.0	TB15-9.0	TB25-12.0	TB45-16.7
电压 Voltage	750V(UL)/750V(IEC)	750V(UL)/750V(IEC)	600V(UL)/450V(IEC)	600V(UL)/750V(IEC)	600V(UL)/750V(IEC)
电流 Current	25A(UL)/32A(IEC)	30A(UL)/41A(IEC)	20A(UL)/32A(IEC)	20A(UL)/32A(IEC)	30A(UL)/41A(IEC)
线径 Wire	22-12AWG,4.0mm²	22-12AWG,6.0mm²	22-12AWG,4.0mm²	22-12AWG,4.0mm²	22-10AWG,6.0mm²
间距 Pritch	11.0mm	14.0mm	9.0mm	12.0mm	16.7mm
位数 Poles	2-24P	2-24P	2-24P	2-12P	2-15P

产品参数 Product parameters					
型号 Model		UK1.5N	UK2.5B	UK3N	UK5N
电压 Voltage	8-轨道系列 轨道接线端子 DIN RAIL TERMINAL BLOCKS	600V(UL)/500V(IEC)	600V(UL)/800V(IEC)	600V(UL)/800V(IEC)	600V(UL)/800V(IEC)
电流 Current		10A(UL)/17.5A(IEC)	20A(UL)/24A(IEC)	20A(UL)/24A(IEC)	30A(UL)/32A(IEC)
线径 Wire		26-16AWG,0.2-1.5mm²	24-12AWG,0.2-2.5mm²	24-12AWG,0.2-2.5mm²	24-10AWG,0.2-4.0mm²
T/W/End plate		4.2/42.5/1.5mm	6.2/42.5/1.5mm	5.2/42.5/1.6mm	6.2/42.5/1.6mm
高度 Height		42/49.5/47mm	42/49.5/47mm	47/54.5/52mm	47/54.5/52mm

产品参数 Product parameters					
型号 Model	UK6N	UK10N	UK16N	UK35N	UIK16
电压 Voltage	600V(UL)/800V(IEC)	600V(UL)/800V(IEC)	600V(UL)/800V(IEC)	600V(UL)/1000V(IEC)	300V(UL)/400V(IEC)
电流 Current	50A(UL)/41A(IEC)	65A(UL)/57A(IEC)	85A(UL)/76A(IEC)	150A(UL)/125A(IEC)	85A(UL)/76A(IEC)
线径 Wire	24-10AWG,0.2-6.0mm²	24-6AWG,0.2-10mm²	12-4AWG,0.2-16mm²	18-1/0AWG,0.2-35mm²	12-4AWG,4.0-16mm²
TT/W/End plate	8.2/42.5/1.6mm	10.2/42.5/1.5mm	12.5/42.5/1.5mm	15.2/50/-mm	12.2/42.5/1.38mm
高度 Height	47/54.5/52mm	47/54.5/52mm	54/61.5/59mm	62/69.5/67mm	46mm

产品参数 Product parameters					
型号 Model	UIK35	UKH50	UKH95	UKH150	UKH240
电压 Voltage	300V(UL)/600V(IEC)	600V(UL)/1000V(IEC)	726V(UL)/1000V(IEC)	1100V(UL)/1000V(IEC)	1100V(UL)/1000V(IEC)
电流 Current	115A(UL)/125A(IEC)	125A(UL)/150A(IEC)	216A(UL)/232A(IEC)	265A(UL)/232A(IEC)	350A(UL)/415A(IEC)
线径 Wire	18-2AWG,0.75-35mm²	6-1/0AWG,25-50mm²	4-3/0AWG,35-95mm²	2-300MCM,50-150mm²	0-500MCM,70-240mm²
T/W/End plate	15.2/55/-mm	20/70.5/-mm	25/83/-mm	31/100/-mm	36/100/-mm
高度 Height	51/58.5/59mm	-/83.5/81.5mm	-/97.5/95.5mm	-/118.5/116mm	-/131.5/129.5mm

产品参数 Product parameters					
型号 Model	UK2.5-TW	UK4-TW	UDK2.5	UDK4	UKK3
电压 Voltage	300V(UL)/400V(IEC)	300V(UL)/500V(IEC)	300V(UL)/500V(IEC)	300V(UL)/630V(IEC)	300V(UL)/500V(IEC)
电流 Current	20A(UL)/24A(IEC)	30A(UL)/32A(IEC)	20A(UL)/24A(IEC)	30A(UL)/32A(IEC)	20A(UL)/24A(IEC)
线径 Wire	30-12AWG,0.2-2.5mm²	30-10AWG,0.2-4.0mm²	24-12AWG,0.2-2.5mm²	24-10AWG,0.2-4.0mm²	24-12AWG,0.2-2.5mm²
T/W/End plate	5.2/50.1/2mm	6.2/50.5/2mm	5.2/63.5/1.5mm	6.2/63.5/1.5mm	5.2/56/2.6mm
高度 Height	47/54.5/52mm	47/54.5/52mm	47/54.5/52.5mm	47/54.5/52.5mm	62/69.5/67mm

产品参数 Product parameters					
型号 Model	UKK5	UK5-HE	UK10-DR	URTK-S	VK5-MTKP/P
电压 Voltage	300V(UL)/500V(IEC)	600V(UL)/800V(IEC)	600V(UL)/800V(IEC)	300V(UL)/400V(IEC)	800V
电流 Current	30A(UL)/32A(IEC)	12A(UL)/6.3A(IEC)	10A(UL)/10A(IEC)	40A(UL)/41A(IEC)	16A
线径 Wire	26-10AWG,0.2-4.0mm²	26-10AWG,0.2-4.0mm²	20-6AWG,0.5-16mm²	26-10AWG,0.5-6mm²	4.0mm²
T/W/End plate	6.2/56/2.6mm	8.2/72.5/-mm	12/62/-mm	8.2/72/2mm	52/6.2/-mm
高度 Height	62/69.5/67mm	56.5/64/61.5mm	59/66.5/64mm	51.5/59/56mm	46mm

产品参数 Product parameters					
型号 Model	VDK4-MTKP/P	MTK-P/P	E-VK	USLKG2.5	USLKG3
电压 Voltage	690V	800V	/	600V(UL)/690V(IEC)	600V(UL)/690V(IEC)
电流 Current	16A	16A	/	20A(UL)/32A(IEC)	20A(UL)/32A(IEC)
线径 Wire	4.0mm²	4.0mm²	/	24-12AWG,0.2-2.5mm²	24-12AWG,0.2-2.5mm²
T/W/End plate	64/6.2/-mm	/	/	6.2/42.5/-mm	5.2/42.5/-mm
高度 Height	46.4mm	/	/	42/49.5/47mm	47/54.5/52mm

产品参数 Product parameters					
型号 Model	USLKG5	USLKG6	USLKG10	USLKG16	USLKG35
电压 Voltage	600V(UL)/800V(IEC)	600V(UL)/800V(IEC)	600V(UL)/800V(IEC)	600V(UL)/800V(IEC)	1000V(UL)/1000V(IEC)
电流 Current	30A(UL)/32A(IEC)	50A(UL)/41A(IEC)	65A(UL)/57A(IEC)	85A(UL)/76A(IEC)	115A(UL)/125A(IEC)
线径 Wire	24-10AWG,0.2-4.0mm²	24-10AWG,0.2-6.0mm²	24-6AWG,0.2-10mm²	12-4AWG,0.2-16mm²	18-2AWG,0.2-35mm²
T/W/End plate	6.2/42.5/-mm	8.2/42.5/-mm	10.2/42.5/-mm	12.2/42.5/-mm	15.2/55/-mm
高度 Height	47/54.5/52mm	47/54.5/52mm	47/54.5/52mm	54/61.5/59mm	62/69.5/67mm

产品参数 Product parameters					
型号 Model	USLKG50	SAK-2.5EN	SAK-4EN	SAK-6EN	SAK-10EN
电压 Voltage	/	800V	800V	800V	800V
电流 Current	/	24A	32A	41A	57A
线径 Wire	6-1/0AWG,25-50mm²	24-12AWG,0.5-2.5mm²	22-12AWG,0.5-4.0mm²	24-10AWG,0.5-6.0mm²	20-6AWG,1.5-10mm²
T/W/End plate	20/70.5/-mm	6/40/1.5mm	6.5/40/1.5mm	8/40/1.5mm	10/40/1.5mm
高度 Height	76.1mm	42.5/50/47mm	47.5/55/52mm	47.5/55/52mm	47.5/55/52mm

产品参数 Product parameters					
型号 Model	SAK-16EN	SAK-35EN	SAK-70EN	EK-2.5/35	EK-4/35
电压 Voltage	800V	800V	800V	/	/
电流 Current	76A	125A	192A	24A	32A
线径 Wire	12-4AWG,4-16mm²	18-1/0AWG,10-35mm²	2-1/0AWG,16-70mm²	24-12AWG,0.5-2.5mm²	24-10AWG,0.75-4.0mm²
T/W/End plate	12/50/1.5mm	18/58.5/2.5mm	20/71/2.5mm	6/56/-mm	6.5/56/-mm
高度 Height	53.5/61/58mm	63.5/71/68mm	92.5/100mm	40/47.5mm	44/51.5mm

产品参数 Product parameters					
型号 Model	EK-6/35	EK-10/35	EK-16/35	EK-35/35	ST-1.5
电压 Voltage	/	/	/	/	600V(UL)/500V(IEC)
电流 Current	41A	57A	76A	125A	15A(UL)/17.5A
线径 Wire	24-10AWG,0.75-6.0mm²	24-8AWG,0.5-10mm²	16mm²	35mm²	26-14AWG,0.2-1.5mm²
T/W/End plate	8/56/-mm	10/56/-mm	12/50/-mm	16/58/-mm	3.5/45/2.2mm
高度 Height	44/51.5mm	44/51.5mm	50/57.5mm	60/67.5mm	30.6mm

产品参数 Product parameters					
型号 Model	ST-2.5	ST-4	ST-6	ST-10	
电压 Voltage	600V(UL)/800V(IEC)	600V(UL)/800V(IEC)	600V(UL)/1000V(IEC)	600V(UL)/1000V(IEC)	
电流 Current	20A(UL)/20A	30A(UL)/32A	40A(UL)/41A	65A(UL)/57A	
线径 Wire	26-12AWG,0.2-2.5mm²	26-14AWG,0.2-4.0mm²	26-8AWG,0.5-6.0mm²	20-6AWG,0.5-10mm²	
T/W/End plate	5.2/48.2/2.2mm	6.2/56/2.2mm	8.2/57.7/2.2mm	10.2/67.7/2.2mm	
高度 Height	35.3mm	35.3mm	42mm	49.8mm	

产品参数 Product parameters					
型号 Model		PA8H	PA8HWP	PA10H	PA10HWP
电压 Voltage	9-贯通式 接线端子 FEED THROUGH TERMINALS	300V(UL)/450V(IEC)	300V(UL)/450V(IEC)	300V(UL)/450V(IEC)	300V(UL)/450V(IEC)
电流 Current		17.5A(UL)/24A(IEC)	17.5A(UL)/24A(IEC)	26A(UL)/41A(IEC)	26A(UL)/41A(IEC)
线径 Wire		20-14AWG,1.5mm²	20-14AWG,1.5mm²	18-12AWG,2.5mm²	18-12AWG,2.5mm²
间距 Pritch		8.0mm	8.0mm	10.0mm	10.0mm
位数 Poles		2-12P	2-12P	2-12P	2-12P

产品参数 Product parameters					
型号 Model	PA12H	PA12HWP	PA14H	PA14HWP	PA16H
电压 Voltage	600V(UL)/750V(IEC)	600V(UL)/750V(IEC)	600V(UL)/750V(IEC)	600V(UL)/750V(IEC)	600V(UL)/750V(IEC)
电流 Current	41A(UL)/45A(IEC)	41A(UL)/45A(IEC)	41A(UL)/57A(IEC)	41A(UL)/57A(IEC)	57A(UL)/60A(IEC)
线径 Wire	14-10AWG,6.0mm²	14-10AWG,6.0mm²	12-8AWG,10.0mm²	12-8AWG,10.0mm²	14-6AWG,16.0mm²
间距 Pritch	12.0mm	12.0mm	13.5mm	13.5mm	14.5mm
位数 Poles	2-12P	2-12P	2-12P	2-12P	2-12P

产品参数 Product parameters					
型号 Model	PA16HWP	PA18H	PA18HWP	PA230	PA230WP
电压 Voltage	600V(UL)/750V(IEC)	600V(UL)/750V(IEC)	600V(UL)/750V(IEC)	300V(UL)/450V(IEC)	300V(UL)/450V(IEC)
电流 Current	57A(UL)/60A(IEC)	101A(UL)/87A(IEC)	101A(UL)/87A(IEC)	17.5A(UL)/24A(IEC)	17.5A(UL)/24A(IEC)
线径 Wire	14-6AWG,16.0mm²	25mm²	25mm²	20-14AWG,1.5mm²	20-14AWG,1.5mm²
间距 Pritch	14.5mm	16.5mm	16.5mm	8.0mm	8.0mm
位数 Poles	2-12P	2-12P	2-12P	2-12P	2-12P

产品参数 Product parameters					
型号 Model	PA500	PA500WP	PA801-01	PA801-02	PA923-01
电压 Voltage	300V(UL)/450V(IEC)	300V(UL)/450V(IEC)	300V(UL)/450V(IEC)	300V(UL)/450V(IEC)	400V
电流 Current	26A(UL)/41A(IEC)	26A(UL)/41A(IEC)	10A(UL)/7.5A(IEC)	10A(UL)/7.5A(IEC)	16A
线径 Wire	18-12AWG,2.5mm²	18-12AWG,2.5mm²	18-14AWG,2.5mm²	18-14AWG,2.5mm²	0.75-1.5mm²
间距 Pritch	10.0mm	10.0mm	10.0mm	10.0mm	10.0mm
位数 Poles	2-12P	2-12P	2-5P	2-5P	2-5P

产品参数 Product parameters					
型号 Model	PA923-02	PCT-212	PCT-213	PCT-215	PCT-102
电压 Voltage	400V	250V	250V	250V	250V
电流 Current	16A	24A	24A	24A	24A
线径 Wire	0.75-1.5mm²	2.5mm²	2.5mm²	2.5mm²	2.5mm²
间距 Pritch	10.0mm	/	/	/	/
位数 Poles	2-5P	2P	3P	5P	2P

产品参数 Product parameters					
型号 Model	PCT-104	PCT-106	PCT-108	PCT-101A	PCT-101B
电压 Voltage	250V	250V	250V	300V	300V
电流 Current	24A	24A	24A	20A	20A
线径 Wire	2.5mm²	2.5mm²	2.5mm²	0.5-2.5mm²	0.5-2.5mm²
间距 Pritch	/	/	/	/	/
位数 Poles	4P	6P	8P	1P	1P

产品参数 Product parameters					
型号 Model	PCT-101C	2060-1P	2060-2P	2060-3P	2060Z-1P
电压 Voltage	300V	150V(UL)/250V(IEC)	150V(UL)/250V(IEC)	150V(UL)/250V(IEC)	150V(UL)/250V(IEC)
电流 Current	20A	7A(UL)/9A(IEC)	7A(UL)/9A(IEC)	7A(UL)/9A(IEC)	7A(UL)/9A(IEC)
线径 Wire	0.5-2.5mm²	24-18AWG,0.75mm²	24-18AWG,0.75mm²	24-18AWG,0.75mm²	/
间距 Pritch	/	/	4.0mm	4.0mm	/
位数 Poles	1P	1P	2P	3P	1P

产品参数 Product parameters					
型号 Model	2060Z-2P	2060Z-3P	PCT-301		
电压 Voltage	150V(UL)/250V(IEC)	150V(UL)/250V(IEC)	220V		
电流 Current	7A(UL)/9A(IEC)	7A(UL)/9A(IEC)	10A		
线径 Wire	/	/	20-16AWG,2.5mm²		
间距 Pritch	4.0mm	4.0mm	/		
位数 Poles	2P	3P	1-XXP		

产品参数 Product parameters					
型号 Model					
电压 Voltage					
电流 Current					
线径 Wire					
间距 Pritch					
位数 Poles					

产品参数 Product parameters					
型号 Model	10-排针系列 PIN HEADER SERIES	HY1001-01	HY1001-02	HY1001-03	HY1002-01
间距 Pitch		0.8mm	0.8mm	0.8mm	1.0mm
下板 Mounting Type		SMT	SMT	R/A SMT	V/T
塑高 Plastics Height		1.38mm	1.38mm	1.38mm	1.0/1.5mm
位数 Poles		2*2-2*40	2*2-2*50	2*2-2*50	1-40

产品参数 Product parameters					
型号 Model	HY1002-02	HY1002-03	HY1002-04	HY1002-05	HY1002-06
间距 Pitch	1.0mm	1.0mm	1.0mm	1.0mm	1.0mm
下板 Mounting Type	V/T	R/A	SMT	SMT	V/T
塑高 Plastics Height	1.0/1.5mm	1.0/1.5mm	1.0/1.5mm	1.0/1.5mm	1.0/1.5mm
位数 Poles	1-40	1-40	1*3-1*50	1*3-1*50	2*2-2*50

产品参数 Product parameters					
型号 Model	HY1002-07	HY1002-08	HY1002-09	HY1002-10	HY1002-11
间距 Pitch	1.0mm	1.0mm	1.0mm	1.0mm	1.0mm
下板 Mounting Type	V/T	R/A	SMT	SMT	SMT
塑高 Plastics Height	1.0/1.5mm	1.0/1.5mm	2.4mm	1.0/1.5mm	1.0/1.5mm
位数 Poles	2*2-2*50	2*2-2*50	2*2-2*50	2*2-2*50	2*2-2*50

产品参数 Product parameters					
型号 Model	HY1003-01	HY1003-02	HY1003-03	HY1003-04	HY1003-05
间距 Pitch	1.27mm	1.27mm	1.27mm	1.27mm	1.27mm
下板 Mounting Type	V/T	V/T	R/A	SMT	SMT
塑高 Plastics Height	1.0/1.5/2.0/2.54mm	1.0/1.5/2.0mm	1.0/1.5/2.0mm	1.0/1.5/2.0mm	1.0//2.5mm
位数 Poles	1-40	1-40	1-40	1*3-1*50	1-40

产品参数 Product parameters					
型号 Model	HY1003-06	HY1003-07	HY1003-08	HY1003-09	HY1003-10
间距 Pitch	1.27mm	1.27mm	1.27mm	1.27mm	1.27mm
下板 Mounting Type	SMT	V/T	V/T	R/A	R/A
塑高 Plastics Height	1.0/1.5/2.0mm	1.0/1.5/1.7/2.0/2.5mm	1.0/1.5/1.7/2.0mm	1.0/1.5/1.7/2.0mm	1.0/1.5/1.7/2.0mm
位数 Poles	1*3-1*50	2*2-2*50	2*2-2*50	2*2-2*50	2*2-2*50

产品参数 Product parameters					
型号 Model	HY1003-11	HY1003-12	HY1003-13	HY1003-14	HY1003-15
间距 Pitch	1.27mm	1.27mm	1.27mm	1.27*2.54mm	1.27*2.54mm
下板 Mounting Type	SMT	SMT	R/A SMT	V/T	R/A
塑高 Plastics Height	1.0/1.5/1.7/2.0mm	1.0/1.5/1.7/2.0mm	2.54mm	2.54mm	2.54mm
位数 Poles	2*2-2*50	2*2-2*50	2*2-2*50	2*2-2*50	2*2-2*50

产品参数 Product parameters					
型号 Model	HY1003-16	HY1003-17	HY1004-01	HY1004-02	HY1004-03
间距 Pitch	1.27*2.54mm	1.27*2.54mm	2.0mm	2.0mm	2.0mm
下板 Mounting Type	SMT	SMT	V/T	V/T	R/A
塑高 Plastics Height	2.54mm	2.5mm	2.0mm	1.5/2.0mm	1.5/2.0mm
位数 Poles	2*2-2*50	2*2-2*50	1-40	1-40	1-40

产品参数 Product parameters					
型号 Model	HY1004-04	HY1004-05	HY1004-06	HY1004-07	HY1004-08
间距 Pitch	2.0mm	2.0mm	2.0mm	2.0mm	2.0mm
下板 Mounting Type	SMT	R/A SMT	R/A	V/T	R/A
塑高 Plastics Height	1.5/2.0mm	1.5/2.0mm	1.5/2.0mm	1.5/2.0mm	1.5/2.0mm
位数 Poles	1-40	1-40	1-40	2-80	2-80

产品参数 Product parameters					
型号 Model	HY1004-09	HY1004-10	HY1004-11	HY1004-12	HY1004-13
间距 Pitch	2.0mm	2.0mm	2.0mm	2.0mm	2.0mm
下板 Mounting Type	SMT	V/T	R/A	R/A SMT	R/A
塑高 Plastics Height	1.5/2.0mm	4.0mm	4.0mm	1.5/2.0mm	1.5/2.0mm
位数 Poles	2-80	2-80	2-80	2-80	2-80

产品参数 Product parameters					
型号 Model	HY1004-14	HY1005-01	HY1005-02	HY1005-03	HY1005-04
间距 Pitch	2.0mm	2.54mm	2.54mm	2.54mm	2.54mm
下板 Mounting Type	V/T	V/T	V/T	R/A	R/A
塑高 Plastics Height	2.0mm	1.7/2.5mm	1.7/2.5mm	1.7/2.5mm	1.7/2.5mm
位数 Poles	3*3-3*40	1-40	1-40	1-40	1-40

产品参数 Product parameters					
型号 Model	HY1005-05	HY1005-06	HY1005-07	HY1005-08	HY1005-09
间距 Pitch	2.54mm	2.54mm	2.54mm	2.54mm	2.54mm
下板 Mounting Type	R/A	SMT	R/A SMT	R/A	R/A
塑高 Plastics Height	1.7/2.5mm	1.7/2.5mm	1.7/2.5mm	1.7/2.5mm	2.0/2.54mm
位数 Poles	1-40	1-40	1-40	1-40	2-80

产品参数 Product parameters					
型号 Model	HY1005-10	HY1005-11	HY1005-12	HY1005-13	HY1005-14
间距 Pitch	2.54mm	2.54mm	2.54mm	2.54mm	2.54mm
下板 Mounting Type	V/T	V/T	R/A	R/A	SMT
塑高 Plastics Height	1.7/2.5mm	1.7/2.5mm	1.7/2.5mm	1.7/2.5mm	1.7/2.5mm
位数 Poles	2-80	2-80	2-80	2-80	2-80

产品参数 Product parameters					
型号 Model	HY1005-15	HY1005-16	HY1005-17	HY1005-18	HY1005-19
间距 Pitch	2.54mm	2.54mm	2.54mm	2.54mm	2.54mm
下板 Mounting Type	SMT	R/A SMT	V/T	R/A	V/T
塑高 Plastics Height	1.7/2.5mm	1.7/2.5mm	7.4mm	7.4mm	10mm
位数 Poles	2-80	2-80	2-80	2-80	1-40

产品参数 Product parameters					
型号 Model	HY1005-20	HY1005-21	HY1005-22	HY1005-23	HY1005-24
间距 Pitch	2.54mm	2.54mm	2.54mm	2.54mm	2.54mm
下板 Mounting Type	V/T	V/T	R/A	R/A	V/T
塑高 Plastics Height	2.0mm	2.54mm	1.7/2.5mm	2.54mm	4.3mm
位数 Poles	2-80	3-3*40	2-80	3-3*40	2-80

产品参数 Product parameters					
型号 Model	HY1005-25	HY1006-01	HY1006-02	HY1006-03	HY1006-04
间距 Pitch	2.54mm	3.96mm	3.96mm	3.96mm	3.96mm
下板 Mounting Type	R/A	V/T	V/T	R/A	SMT
塑高 Plastics Height	4.3mm	3.18mm	3.18mm	3.18mm	3.18mm
位数 Poles	2-80	1-40	1-40	1-40	1-40

产品参数 Product parameters					
型号 Model	HY1006-05	HY1007-01	HY1007-02	HY1007-03	HY1007-04
间距 Pitch	3.96mm	5.08mm	5.08mm	5.08mm	5.08mm
下板 Mounting Type	SMT	V/T	V/T	R/A	SMT
塑高 Plastics Height	3.18mm	2.5mm	2.5mm	2.5mm	2.5mm
位数 Poles	1-40	1-40	1-40	1-40	1-40

产品参数 Product parameters					
型号 Model	HY1007-05	11-排母系列 Female Header Series	HY1008	HY1009-01	HY1009-02
间距 Pitch	5.08mm		0.8mm	1.0mm	1.0mm
下板 Mounting Type	SMT		SMT	SMT	SMT
塑高 Plastics Height	2.5mm		3.1mm	2.1mm	2.0mm
位数 Poles	1-40		2*2-2*40	2*2-2*40	2*2-2*40

产品参数 Product parameters					
型号 Model	HY1010-01	HY1010-02	HY1010-03	HY1010-04	HY1010-05
间距 Pitch	1.27mm	1.27mm	1.27mm	1.27mm	1.27mm
下板 Mounting Type	V/T	SMT	V/T	SMT	R/A
塑高 Plastics Height	4.4mm	4.4mm	4.4mm	2.0mm	4.3mm
位数 Poles	1-40	1-40	2*2-2*40	2*2-2*40	2*2-2*40

产品参数 Product parameters					
型号 Model	HY1010-06	HY1010-07	HY1010-08	HY1011-01	HY1011-02
间距 Pitch	1.27mm	1.27mm	1.27mm	2.0mm	2.0mm
下板 Mounting Type	V/T	V/T	V/T	V/T	V/T
塑高 Plastics Height	4.6mm	4.6mm	8.5mm	4.3mm	6.35mm
位数 Poles	1-40	2*2-2*40	1-40	1-40	1-40

产品参数 Product parameters					
型号 Model	HY1011-03	HY1011-04	HY1011-05	HY1011-06	HY1011-07
间距 Pitch	2.0mm	2.0mm	2.0mm	2.0mm	2.0mm
下板 Mounting Type	R/A	R/A	V/T	SMT	V/T
塑高 Plastics Height	4.3mm	6.35mm	4.3mm	4.3mm	4.3mm
位数 Poles	1-40	1-40	1-40	1-40	2*2-2*80

产品参数 Product parameters					
型号 Model	HY1011-08	HY1011-09	HY1011-10	HY1011-11	HY1011-12
间距 Pitch	2.0mm	2.0mm	2.0mm	2.0mm	2.0mm
下板 Mounting Type	V/T	R/A	R/A	R/A	SMT
塑高 Plastics Height	6.35mm	6.35mm	7.3mm	4.9mm	2.0mm
位数 Poles	2*2-2*80	2*2-2*80	2*2-2*80	2*2-2*80	2*2-2*80

产品参数 Product parameters					
型号 Model	HY1011-13	HY1011-14	HY1011-15	HY1011-16	HY1011-17
间距 Pitch	2.0mm	2.0mm	2.0mm	2.0mm	2.0mm
下板 Mounting Type	SMT	SMT	V/T	SMT	Straddle & Solder
塑高 Plastics Height	4.3mm	6.35mm	4.3mm	4.6mm	4.3mm
位数 Poles	2*2-2*80	2*2-2*80	2*2-2*80	2*2-2*80	2*2-2*80

产品参数 Product parameters					
型号 Model	HY1011-18	HY1012-01	HY1012-02	HY1012-03	HY1012-04
间距 Pitch	2.0mm	2.54mm	2.54mm	2.54mm	2.54mm
下板 Mounting Type	SMT	V/T	V/T	V/T	V/T
塑高 Plastics Height	4.3mm	5.0/8.5mm	5.0/8.5mm	7.1mm	5.7mm
位数 Poles	2*2-2*80	1-40	1-40	1-40	1-40

产品参数 Product parameters					
型号 Model	HY1012-05	HY1012-06	HY1012-07	HY1012-08	HY1012-09
间距 Pitch	2.54mm	2.54mm	2.54mm	2.54mm	2.54mm
下板 Mounting Type	V/T	R/A	R/A	R/A	SMT
塑高 Plastics Height	6.8mm	8.5mm	5.0/8.5mm	5.7mm	5.0/5.7/8.5mm
位数 Poles	1-40	1-40	1-40	1-40	1-40

产品参数 Product parameters					
型号 Model	HY1012-10	HY1012-11	HY1012-12	HY1012-13	HY1012-14
间距 Pitch	2.54mm	2.54mm	2.54mm	2.54mm	2.54mm
下板 Mounting Type	V/T	V/T	V/T	V/T	V/T
塑高 Plastics Height	5.0/8.5mm	5.0/8.5mm	5.0/8.5mm	7.1mm	6.8mm
位数 Poles	1-40	2*2-2*40	2*2-2*40	2*2-2*40	2*2-2*40

产品参数 Product parameters					
型号 Model	HY1012-15	HY1012-16	HY1012-17	HY1012-18	HY1012-19
间距 Pitch	2.54mm	2.54mm	2.54mm	2.54mm	2.54mm
下板 Mounting Type	V/T	R/A	R/A	SMT	SMT
塑高 Plastics Height	8.5mm	8.5mm	8.5mm	5.0/5.7/8.5mm	7.1mm
位数 Poles	2*2-2*40	2*2-2*40	2*2-2*40	2*2-2*40	2*2-2*40

产品参数 Product parameters					
型号 Model	HY1012-20	HY1012-21	HY1012-22	HY1012-23	HY1012-24
间距 Pitch	2.54mm	2.54mm	2.54mm	2.54mm	2.54mm
下板 Mounting Type	SMT	R/A	SMT	V/T	Straddle
塑高 Plastics Height	7.1mm	5.9mm	5.9mm	5.0/8.5mm	5.0mm
位数 Poles	2*2-2*40	2*2-2*40	2*2-2*40	2*2-2*40	2*2-2*40

产品参数 Product parameters					
型号 Model	HY1013-01	HY1013-02	HY1014-01	HY1014-02	12-筒牛和牛角系列 SHROUDED & BOX HEADER SERIES
间距 Pitch	3.96mm	3.96mm	5.08mm	5.08mm	
下板 Mounting Type	SMT	V/T	SMT	V/T	
塑高 Plastics Height	8.9mm	8.9mm	8.9mm	8.9mm	
位数 Poles	1-40	1-40	1-40	1-40	

产品参数 Product parameters					
型号 Model	HY1015-01	HY1015-02	HY1015-03	HY1015-04	HY1016-01
间距 Pitch	1.27mm	1.27mm	1.27*2.54mm	1.27*2.54mm	2.0mm
下板 Mounting Type	V/T	SMT	V/T	SMT	V/T
塑高 Plastics Height	4.9mm	4.9mm	5.5mm	5.5mm	5.6mm
位数 Poles	8-80	8-80	8-80	8-80	6-64

产品参数 Product parameters					
型号 Model	HY1016-02	HY1016-03	HY1017-01	HY1017-02	HY1017-03
间距 Pitch	2.0mm	2.0mm	2.54mm	2.54mm	2.54mm
下板 Mounting Type	R/A	SMT	V/T	R/A	SMT
塑高 Plastics Height	5.6mm	5.6mm	9.0mm	9.0mm	9.0mm
位数 Poles	6-64	6-64	6-64	6-64	6-64

产品参数 Product parameters					
型号 Model	HY1017-04	HY1017-05	HY1017-06	HY1018-01	HY1018-02
间距 Pitch	2.54mm	2.54mm	2.54mm	1.27mm	1.27mm
下板 Mounting Type	IDC	IDC	V/T	V/T	R/A
塑高 Plastics Height	10mm	10mm	9.0mm	/	/
位数 Poles	10-64	10-64	6-64	10-60	10-60

产品参数 Product parameters					
型号 Model	HY1018-03	HY1018-04	HY1019-01	HY1019-02	HY1019-03
间距 Pitch	1.27mm	1.27*2.54mm	2.0mm	2.0mm	2.0mm
下板 Mounting Type	SMT	V/T	V/T	R/A	SMT
塑高 Plastics Height	/	/	/	/	/
位数 Poles	10-60	10-100	10-60	10-60	10-60

产品参数 Product parameters					
型号 Model	HY1020-01	HY1020-02	HY1020-03	HY1020-04	HY1020-05
间距 Pitch	2.54mm	2.54mm	2.54mm	2.54mm	2.54mm
下板 Mounting Type	V/T	R/A	SMT	V/T	R/A
塑高 Plastics Height	/	/	/	/	/
位数 Poles	10-64	10-64	10-64	10-64	10-64

产品参数 Product parameters					
型号 Model	HY1020-06	HY1020-07	13-IC座系列 IC SOCKET SERIES	HY1021	HY1022
间距 Pitch	2.54mm	2.54mm		1.778mm	2.54mm
下板 Mounting Type	IDC	IDC		V/T	V/T
塑高 Plastics Height	/	/		/	/
位数 Poles	10-64	10-64		24-64	6-64

产品参数 Product parameters					
型号 Model	HY1023	HY1024-01	HY1024-02	HY1026	HY1027
间距 Pitch	1.778mm	2.54mm	2.54mm	2.54mm	1.778mm
下板 Mounting Type	V/T	V/T	V/T	V/T	V/T
塑高 Plastics Height	3.0mm	/	3.0mm	3.0mm	3.0mm
位数 Poles	24-64	6-64	6-64	6-64	1-40

产品参数 Product parameters					
型号 Model	HY1028	HY1029-01	HY1029-02	HY1029-03	HY1029-04
间距 Pitch	2.0mm	2.54mm	2.54mm	2.54mm	2.54mm
下板 Mounting Type	V/T	V/T	R/A	V/T	V/T
塑高 Plastics Height	2.8mm	7.0mm	7.0mm	3.0mm	3.0mm
位数 Poles	1-64	1-64	1-64	1-64	1-64

产品参数 Product parameters					
型号 Model	HY1029-05	HY1029-06	HY1029-07	HY1029-08	HY1030
间距 Pitch	2.54mm	2.54mm	2.54mm	2.54mm	1.778mm
下板 Mounting Type	V/T	R/A	R/A	V/T	V/T
塑高 Plastics Height	3.0mm	3.0mm	1.9mm	1.9mm	3.0mm
位数 Poles	1-64	1-64	1-64	1-40	1-40

产品参数 Product parameters					
型号 Model	HY1031	HY1032-01	HY1032-02	HY1033	14-开关系列 SWITCH SERIES
间距 Pitch	2.0mm	2.54mm	2.54mm	2.54mm	
下板 Mounting Type	V/T & R/A	V/T	V/T	V/T	
塑高 Plastics Height	2.8mm	2.0mm	3.0mm	/	
位数 Poles	1-64	1-64	1-64	/	

产品参数 Product parameters					
型号 Model	HY1033-01	HY1033-02	HY1033-03	HY1033-04	HY1033-05
间距 Pitch	2.54mm	2.54mm	2.54mm	2.54mm	2.54mm
下板 Mounting Type	V/T	V/T	R/A	V/T	V/T
塑高 Plastics Height	/	/	/	/	/
位数 Poles	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12

产品参数 Product parameters					
型号 Model	HY1033-06	HY1033-07	HY1034-01	HY1034-02(12mm*12mm)	HY1034-03(12mm*12mm)
间距 Pitch	2.54mm	1.27mm	4.5mm	5.0mm	5.0mm
下板 Mounting Type	SMT	SMT	SMT	SMT	SMT
塑高 Plastics Height	/	/	/	/	/
位数 Poles	1-12	1-12	4	/	4

产品参数 Product parameters					
型号 Model	HY1034-04	15-PCB、FPC 连接器系列 PCB、FPC CONNECTOR SERIES	HY1035-01	HY1035-02	HY1036-01(PH)
间距 Pitch	4.5*6.5mm		1.25mm	1.25mm	2.0mm
下板 Mounting Type	DIP		SMT	SMT	Crimp
塑高 Plastics Height	/		/	/	/
位数 Poles	4		2-16	2-16	2-15

产品参数 Product parameters					
型号 Model	HY1036-02(SAN)	HY1036-03(SANW)	HY1036-04(TJC8)	HY1036-05(PHD)	HY1037-01(SCN)
间距 Pitch	2.0mm	2.0mm	2.0mm	2.0mm	2.5mm
下板 Mounting Type	Crimp	Crimp	Crimp	V/T, R/A, CRIMP	Crimp
塑高 Plastics Height	/	/	/	/	/
位数 Poles	2-15	2-15	1-40	2-20	2-16

产品参数 Product parameters					
型号 Model	HY1037-02(SM)	HY1037-03(SCNW)	HY1037-04(XH)	HY1037-05(5264)	HY1037-06
间距 Pitch	2.5mm	2.5mm	2.5mm	2.5mm	2.5mm
下板 Mounting Type	Crimp	Crimp	Crimp	Crimp	Crimp
塑高 Plastics Height	/	/	/	/	/
位数 Poles	2-12	2-16	2-20	2-20	2-15

产品参数 Product parameters					
型号 Model	HY1038-01(2510)	HY1038-02(TJC8)	HY1039-01(VH)	HY1039-02(JST)	HY1040
间距 Pitch	2.54mm	2.54mm	3.96mm	3.96mm	4.5mm
下板 Mounting Type	V/T, R/A, CRIMP	Crimp	Crimp	V/T, R/A, CRIMP	Crimp
塑高 Plastics Height	/	/	/	/	/
位数 Poles	2-20	1-15	2-13	2-13	2,3,4,6

产品参数 Product parameters					
型号 Model	HY1041-01	HY1041-02	HY1041-03	HY1042(TJC2A)	HY1043(TJCI)
间距 Pitch	4.2mm	4.2mm	3.0mm	7.50mm-5.00mm	10.00mm/8.00mm
下板 Mounting Type	V/T, R/A	Crimp	Crimp	Crimp	Crimp
塑高 Plastics Height	/	/	/	/	/
位数 Poles	2*2 - 2*10	2-10	2-24	1-6	1-6

产品参数 Product parameters					
型号 Model	HY1044	HY1044-01	HY1044-02	HY1044-03	HY1045-01
间距 Pitch	5.08mm	0.5mm	0.5mm	0.5mm	1.0mm
下板 Mounting Type	Crimp	SMT	SMT	SMT	SMT
塑高 Plastics Height	/	/	/	/	/
位数 Poles	2-10	4-64	4-39	4-39	2-36

产品参数 Product parameters					
型号 Model	HY1045-02	HY1045-03	HY1045-04	HY1046-01	HY1046-02
间距 Pitch	1.0mm	1.0mm	1.0mm	1.25mm	1.25mm
下板 Mounting Type	V/T	SMT	SMT	R/A	V/T
塑高 Plastics Height	/	/	/	/	7.5mm
位数 Poles	2-27	2-36	2-36	3-40	2-27

产品参数 Product parameters					
型号 Model	HY1047	16-D-SUB 连接器系列 D-SUB Series	HY1048-01	HY1048-02	HY1049-01
间距 Pitch	2.54mm		2.77mm	2.77mm	2.29/2.41mm
下板 Mounting Type	V/T, R/A		Solder	Solder	Solder
塑高 Plastics Height	/		/	/	/
位数 Poles	2-30		9/15/25/37/50	9/15/25/37/50	15/26/44/62/78

产品参数 Product parameters					
型号 Model	HY1049-02	HY1050-01	HY1050-02	HY1051-01(9.4mm)	HY1051-02(9.4mm)
间距 Pitch	2.29/2.41mm	2.77mm	2.77mm	2.77mm	2.77mm
下板 Mounting Type	Solder	R/A	R/A	R/A	R/A
塑高 Plastics Height	/	/	/	/	/
位数 Poles	15/26/44/62/78	9/15/25/37	9/15/25/37	9/15/25/37	9/15/25/37

产品参数 Product parameters					
型号 Model	HY1052-01	HY1052-02	HY1053-01	HY1053-02	HY1054-01
间距 Pitch	2.29mm	2.29mm	2.77mm	2.77mm	2.29/2.41mm
下板 Mounting Type	R/A	R/A	V/T	V/T	V/T
塑高 Plastics Height	/	/	/	/	/
位数 Poles	16/26/44/62	16/26/44/62	9/15/25/37/50	9/15/25/37/50	15/26/44/62/78

产品参数 Product parameters					
型号 Model	HY1054-02	HY1055-01	HY1055-02	HY1056-01	HY1056-02
间距 Pitch	2.29/2.41mm	2.77mm	2.77mm	2.77mm	2.77mm
下板 Mounting Type	V/T	IDC	IDC	IDC	IDC
塑高 Plastics Height	/	/	/	/	/
位数 Poles	15/26/44/62/78	9/15/25/37	9/15/25/37	9/15/25/37	9/15/25/37

产品参数 Product parameters					
型号 Model	HY1057-01	HY1057-02	HY1058	HY1059	HY1060(3.08mm)
间距 Pitch	2.77mm	2.77mm	2.29/2.41mm	2.29/2.41mm	2.29mm
下板 Mounting Type	DIP	DIP	DIP	DIP	R/A
塑高 Plastics Height	/	/	/	/	/
位数 Poles	9/15/25/37	9/15/25/37	16/26/44/62	16/26/44/62	15

产品参数 Product parameters					
型号 Model	HY1061	HY1062	HY1063	HY1064	HY1065-01
间距 Pitch	2.29mm	2.77mm	2.77mm	2.77mm	2.77mm
下板 Mounting Type	R/A	R/A	R/A	R/A	Adaptor
塑高 Plastics Height	/	/	/	/	/
位数 Poles	15	9/15/25/37	9/15/25/37	9/15/25/37	9/15/25/37

产品参数 Product parameters					
型号 Model	HY1065-02	HY1066-01	HY1066-02	HY1067-01	HY1067-02
间距 Pitch	2.77mm	2.29/2.41mm	2.29/2.41mm	1.905mm	1.905mm
下板 Mounting Type	Adaptor	Adaptor	Adaptor	Solder	Solder
塑高 Plastics Height	/	/	/	/	/
位数 Poles	9/15/25/37	16/26/44/62	16/26/44/62	17(12+5)	19(18+1)

产品参数 Product parameters					
型号 Model	HY1067-03	HY1067-04	HY1067-05	HY1067-06	HY1067-07
间距 Pitch	1.905mm	1.905mm	1.905mm	1.905mm	1.905mm
下板 Mounting Type	Solder	Solder	Solder	Solder	Solder
塑高 Plastics Height	/	/	/	/	/
位数 Poles	19(18+1)	23(18+5)	25(24+1)	25(24+1)	29(24+5)

产品参数 Product parameters					
型号 Model	HY1068-01	HY1068-02	HY1068-03	HY1069-01	HY1069-02
间距 Pitch	1.905mm	1.905mm	1.905mm	2.16mm	2.16mm
下板 Mounting Type	Solder	Solder	Solder	Solder	Solder
塑高 Plastics Height	/	/	/	/	/
位数 Poles	25(24+1)	29(24+5)	29(24+5)	14/24/36/50	14/24/36/50

产品参数 Product parameters					
型号 Model	HY1070-01	HY1070-02	HY1071-01	HY1071-02	HY1072
间距 Pitch	2.16mm	2.16mm	2.16mm	2.16mm	2.16mm
下板 Mounting Type	Solder	Solder	R/A	R/A	IDC
塑高 Plastics Height	/	/	/	/	/
位数 Poles	24/36/50	24/36/50	36/50	36/50	14/24/36/50

产品参数 Product parameters					
型号 Model	HY1073-01	HY1073-02	HY1073-03	HY1074-01	HY1074-02
间距 Pitch	/	/	/	/	/
下板 Mounting Type	/	/	/	/	/
塑高 Plastics Height	/	/	/	/	/
位数 Poles	9/15/25/37	9/15/25/37	9/15/25/37/50	9/15/25/37	9/15/25/37

产品参数 Product parameters					
型号 Model	HY1074-03	HY1074-04	HY1074-05	HY1074-06	17-欧式插座、总线系列 DIN41612 & Card Edge Series
间距 Pitch	/	/	/	/	
下板 Mounting Type	/	/	/	/	
塑高 Plastics Height	/	/	/	/	
位数 Poles	9/15/25/37	9/15/25/37	9/15/25/37	9/15/25/37	

产品参数 Product parameters					
型号 Model	HY1075-01	HY1075-02	HY1075-03	HY1075-04	HY1076-01
间距 Pitch	2.54mm	2.54mm	2.54mm	2.54mm	2.54mm
下板 Mounting Type	V/T	R/A	R/A	V/T	V/T
塑高 Plastics Height	/	/	/	/	/
位数 Poles	10	10	10	10	20

产品参数 Product parameters					
型号 Model	HY1076-02	HY1076-03	HY1076-04	HY1077-01	HY1077-02
间距 Pitch	2.54mm	2.54mm	2.54mm	2.54mm	2.54mm
下板 Mounting Type	R/A	R/A	V/T	V/T	R/A
塑高 Plastics Height	/	/	/	/	/
位数 Poles	20	20	20	32	32

产品参数 Product parameters					
型号 Model	HY1077-03	HY1077-04	HY1078-01	HY1078-02	HY1079-01
间距 Pitch	2.54mm	2.54mm	2.54mm	2.54mm	2.54mm
下板 Mounting Type	R/A	V/T	V/T	R/A	V/T
塑高 Plastics Height	/	/	/	/	/
位数 Poles	32	32	48	48	64

产品参数 Product parameters					
型号 Model	HY1079-02	HY1079-03	HY1079-04	HY1080-01	HY1080-02
间距 Pitch	2.54mm	2.54mm	2.54mm	2.54mm	2.54mm
下板 Mounting Type	R/A	R/A	V/T	V/T	R/A
塑高 Plastics Height	/	/	/	/	/
位数 Poles	64	64	64	30	30

产品参数 Product parameters					
型号 Model	HY1080-03	HY1080-04	HY1081-01	HY1081-02	HY1081-03
间距 Pitch	2.54mm	2.54mm	2.54mm	2.54mm	2.54mm
下板 Mounting Type	R/A	V/T	V/T	R/A	R/A
塑高 Plastics Height	/	/	/	/	/
位数 Poles	30	30	48	48	48

产品参数 Product parameters					
型号 Model	HY1081-04	HY1082-01	HY1082-02	HY1082-03	HY1082-04
间距 Pitch	2.54mm	2.54mm	2.54mm	2.54mm	2.54mm
下板 Mounting Type	V/T	V/T	R/A	R/A	V/T
塑高 Plastics Height	/	/	/	/	/
位数 Poles	48	96	96	96	96

产品参数 Product parameters					
型号 Model	HY1083-01	HY1083-02	HY1084	HY1085	HY1086-01
间距 Pitch	5.08mm	5.08mm	2.54mm	2.54mm	2.54mm
下板 Mounting Type	V/T	V/T	V/T	V/T	V/T
塑高 Plastics Height	/	/	/	/	/
位数 Poles	48	48	64	96	24

产品参数 Product parameters					
型号 Model	HY1086-02	HY1086-03	HY1086-04	HY1086-05	HY1086-06
间距 Pitch	2.54mm	2.54mm	3.175mm	3.96mm	2.54mm
下板 Mounting Type	V/T	V/T	V/T	V/T	R/A
塑高 Plastics Height	/	/	/	/	/
位数 Poles	50	98	56	44	36

产品参数 Product parameters					
型号 Model	18-FC、FD、红色连接器系列 FC & FD & Micro Match Series	HY1087-01	HY1087-02	HY1087-03	HY1087-04
间距 Pitch		1.27mm	1.27*2.54mm	2.0mm	2.54mm
下板 Mounting Type		IDC	IDC	IDC	IDC
塑高 Plastics Height		/	/	/	/
位数 Poles		10-100	2-50	10-68	6-64

产品参数 Product parameters					
型号 Model	HY1087-05	HY1087-06	HY1088-01	HY1088-02	HY1088-03
间距 Pitch	2.54mm	2.54mm	1.27mm	1.27*2.54mm	2.0mm
下板 Mounting Type	IDC	IDC	DIP	DIP	DIP
塑高 Plastics Height	/	/	/	/	/
位数 Poles	8-64	6-64	10-80	40/60/68/80/100	10-64

产品参数 Product parameters					
型号 Model	HY1088-04	HY1088-05	HY1088-06	HY1089-01	HY1089-02
间距 Pitch	2.54mm	2.54*7.62mm	2.54mm	1.27mm	1.27mm
下板 Mounting Type	DIP	DIP	DIP	V/T	R/A
塑高 Plastics Height	/	/	/	/	/
位数 Poles	6-64	6-64	6-64	4-24	4-24

产品参数 Product parameters					
型号 Model	HY1089-03	HY1089-04	HY1089-06	HY1089-05	19-电缆接头、航空插座 Cable Gland & Micro Jack Series
间距 Pitch	1.27mm	1.27mm	1.27mm	1.27mm	
下板 Mounting Type	SMT	IDC	V/T	IDC	
塑高 Plastics Height	/	/	/	/	
位数 Poles	4-24	4-24	4-24	4-24	

产品参数 Product parameters					
型号 Model	HY1090	HY1091	HY1092	HY1093	HY1094
品名 Name	PG Type	PG-Length	PG/PG-Length	PG Type Metal	PG/PG-Length Metal
下板 Mounting Type	/	/	/	/	/
塑高 Plastics Height	/	/	/	/	/
位数 Poles	1	1	1	1	1

产品参数 Product parameters					
型号 Model	HY1095	HY1096	HY1097	HY1098	HY1099
品名 Name	M Type	M-Length	M/M-Length	M Type Metal	M-Length Metal
下板 Mounting Type	/	/	/	/	/
塑高 Plastics Height	/	/	/	/	/
位数 Poles	1	1	1	1	1

产品参数 Product parameters					
型号 Model	HY1100	HY1101	HY1102	HY1103	HY1104
品名 Name	NPT Type	NPT Type with Strain Relief	NPT Type Metal	MG Type	G Type
下板 Mounting Type	/	/	/	/	/
塑高 Plastics Height	/	/	/	/	/
位数 Poles	1	1	1	1	1

产品参数 Product parameters					
型号 Model	HY1105				
品名 Name	G Type with Strain Relief				
下板 Mounting Type	/				
塑高 Plastics Height	/				
位数 Poles	1				

产品参数 Product parameters					
型号 Model	GX12	GX16	GX20	GX12-01	GX16-01
电压 Voltage	125V	125V	150V	125V	125V
电流 Current	3A	7A	7A	3A	7A
间距 Pitch	/	/	/	/	/
位数 Poles	2-7	2-10	2-12	2-7	2-10

产品参数 Product parameters					
型号 Model	GX20-01	XS8	XS9	XS10	XS12
电压 Voltage	150V	250V	250V	250V	250V
电流 Current	7A	3A	6A	6A	3A
间距 Pitch	/	/	/	/	/
位数 Poles	2-12	2-5	2-6	2-5	2-7

产品参数 Product parameters					
型号 Model	YC12	M16	M19	M25	P20
电压 Voltage	/	125V	150V	150V	500V
电流 Current	/	7A	7A	7A	/
间距 Pitch	/	/	/	/	/
位数 Poles	7-12	2-10	2-15	2-12	2-7

产品参数 Product parameters					
型号 Model	20-网络模块 Communication	53A-1X1-6P6C	55A-1X1-4P4C-13H	55A-1X1-6P6C-E-15H	52A-1X1-8P8C
电压 Voltage		150V	150V	150V	150V
电流 Current		1.5A	1.5A	1.5A	1.5A
下板 Mounting Typ		R/A	R/A	R/A	V/T
间距 Pritch		1.02mm	1.02mm	1.02mm	1.02mm
位数 Poles		6	4	6	8

产品参数 Product parameters					
型号 Model	52A-1X1-4P4C-E	52A-1X1-6P6C-E	56A-1X1-8P8C	56A-1X1-8P8C-S-F3.05	59A-1X1-8P8C
电压 Voltage	150V	150V	150V	150V	150V
电流 Current	1.5A	1.5A	1.5A	1.5A	1.5A
下板 Mounting Typ	V/T	V/T	R/A	R/A	R/A
间距 Pritch	1.02mm	1.02mm	1.02mm	1.02mm	1.02mm
位数 Poles	4	6	8	8	8

产品参数 Product parameters					
型号 Model	59A-1X1-8P8C-S-F4.57	59A-1X2-8P8C-S	59A-1X4-8P8C-S	52E-1X1-8P8C	52E-1X1-8P8C-S-F3.05
电压 Voltage	150V	150V	150V	150V	150V
电流 Current	1.5A	1.5A	1.5A	1.5A	1.5A
下板 Mounting Typ	R/A	R/A	R/A	V/T	V/T
间距 Pritch	1.02mm	1.02mm	1.02mm	1.02mm	1.02mm
位数 Poles	8	2*8	4*8	8	8

产品参数 Product parameters					
型号 Model	52E-1X4-8P8C-S	52E-1X2-8P8C	5JA-1X1-8P8C-LED	5JA-1X1-8P8C-LED-S-E	5JA-1X1-8P8C
电压 Voltage	150V	150V	150V	150V	150V
电流 Current	1.5A	1.5A	1.5A	1.5A	1.5A
下板 Mounting Typ	V/T	V/T	R/A	R/A	R/A
间距 Pritch	1.02mm	1.02mm	1.02mm	1.02mm	1.02mm
位数 Poles	4*8	2*8	8	8	8

产品参数 Product parameters					
型号 Model	5JA-1X1-8P8C-S	5JA-1X4-8P8C	5JA-1X4-8P8C-S	5JA-1X8-8P8C	5JA-1X8-8P8C-S
电压 Voltage	150V	150V	150V	150V	150V
电流 Current	1.5A	1.5A	1.5A	1.5A	1.5A
下板 Mounting Typ	R/A	R/A	R/A	R/A	R/A
间距 Pritch	1.02mm	1.02mm	1.02mm	1.02mm	1.02mm
位数 Poles	8	4*8	4*8	8*8	8*8

产品参数 Product parameters					
型号 Model	59B-2X1-8P8C-S	5JB2-2X2-8P8C-LED-S-E	5JB-2X4-8P8C-LED-S-E	COUPLE-8P8C-1	COUPLE-8P8C-1*2
电压 Voltage	150V	150V	150V	150V	150V
电流 Current	1.5A	1.5A	1.5A	1.5A	1.5A
下板 Mounting Typ	R/A	R/A	R/A	/	/
间距 Pritch	1.02mm	1.02mm	1.02mm	/	/
位数 Poles	2*8	4*8	8*8	8	2*8

产品参数 Product parameters					
型号 Model	COUPLE-8P8C-2	21-其他系列 Accessories	HY1108	HY1109	HY1110
电压 Voltage	150V		300V	300V	300V
电流 Current	1.5A		3-5A	3-5A	3-5A
线径 Wire	/		20-29AWG	20-29AWG	20-29AWG
间距 Pritch	/		2.54mm	2.54mm	2.54mm
位数 Poles	8		100	630	630

产品参数 Product parameters					
型号 Model	HY1111	HY1112	HY1113	HY1114	HY1115
电压 Voltage	300V	300V	300V	300V	300V
电流 Current	3-5A	3-5A	3-5A	3-5A	3-5A
线径 Wire	20-29AWG	20-29AWG	20-29AWG	20-29AWG	20-29AWG
间距 Pritch	2.54mm	2.54mm	2.54mm	2.54mm	2.54mm
位数 Poles	630	640	840	2*100	640

产品参数 Product parameters					
型号 Model	HY1116	HY1117	HY1118	HY1119	HY1120
电压 Voltage	300V	300V	300V	300V	300V
电流 Current	3-5A	3-5A	3-5A	3-5A	3-5A
线径 Wire	20-29AWG	20-29AWG	20-29AWG	20-29AWG	20-29AWG
间距 Pritch	2.54mm	2.54mm	2.54mm	2.54mm	2.54mm
位数 Poles	740	2*50	400	750	270

产品参数 Product parameters					
型号 Model	HY1121	HY1122	HY1123	HY1124	HY1125
电压 Voltage	300V	300V	300V	300V	300V
电流 Current	3-5A	3-5A	3-5A	3-5A	3-5A
线径 Wire	20-29AWG	20-29AWG	20-29AWG	20-29AWG	20-29AWG
间距 Pritch	2.54mm	2.54mm	2.54mm	2.54mm	2.54mm
位数 Poles	270	700	2*50	400	2*100

产品参数 Product parameters					
型号 Model	HY1126	HY1127	HY1128	HY1129	HY1130
电压 Voltage	300V	300V	300V	300V	300V
电流 Current	3-5A	3-5A	3-5A	3-5A	3-5A
线径 Wire	20-29AWG	20-29AWG	20-29AWG	20-29AWG	20-29AWG
间距 Pritch	2.54mm	2.54mm	2.54mm	2.54mm	2.54mm
位数 Poles	300	630	630	630	1360

产品参数 Product parameters					
型号 Model	HY1131	HY1132	HY1133	HY1134	HY1135
电压 Voltage	300V	300V	300V	300V	300V
电流 Current	3-5A	3-5A	3-5A	3-5A	3-5A
线径 Wire	20-29AWG	20-29AWG	20-29AWG	20-29AWG	20-29AWG
间距 Pritch	2.54mm	2.54mm	2.54mm	2.54mm	2.54mm
位数 Poles	2390	3220	1380	1580	1680

产品参数 Product parameters					
型号 Model	HY1136	HY1137	HY1138	HY1139	HY1140
电压 Voltage	300V	300V	300V	300V	300V
电流 Current	3-5A	3-5A	3-5A	3-5A	3-5A
线径 Wire	20-29AWG	20-29AWG	20-29AWG	20-29AWG	20-29AWG
间距 Pritch	2.54mm	2.54mm	2.54mm	2.54mm	2.54mm
位数 Poles	1100	1500	2200	810	1080

产品参数 Product parameters					
型号 Model	HY1141	HY1142	HY1143	HY1144	HY1145
电压 Voltage	300V	300V	300V	300V	300V
电流 Current	3-5A	3-5A	3-5A	3-5A	3-5A
线径 Wire	20-29AWG	20-29AWG	20-29AWG	20-29AWG	20-29AWG
间距 Pritch	2.54mm	2.54mm	2.54mm	2.54mm	2.54mm
位数 Poles	1620	2420	3260	3800	6100

产品参数 Product parameters					
型号 Model	HY1146				
电压 Voltage	300V				
电流 Current	3-5A				
线径 Wire	20-29AWG				
间距 Pritch	2.54mm				
位数 Poles	170				

产品参数 Product parameters					
型号 Model	HY1148-01	HY1148-02	HY1148-03	HY1148-04	HY1148-05
电压 Voltage	/	30V	30V	30V	30V
电流 Current	/	1A	1A	1A	1A
下板 Mounting Type	Solder	R/A	R/A	R/A	R/A
间距 Pitch	/	2.5mm	2.5/6.6mm	3.0/6.5mm	3.0/6.5mm
位数 Poles	3-9	4-8	6	4-8	4-8

产品参数 Product parameters					
型号 Model	HY1148-06	HY1148-07	HY1148-08	HY1148-09	HY1149(UL2678)
电压 Voltage	30V	30V	30V	/	/
电流 Current	1A	1A	1A	/	/
下板 Mounting Type	R/A	R/A	R/A	Solder	IDC/Soldering/Crimp
间距 Pitch	5.0/6.0mm	2.5/6.5mm	2.5/6.5mm	/	0.635mm
位数 Poles	4	4	4	3-8	60/80/100

产品参数 Product parameters					
型号 Model	HY1150(UL2651)	HY1151(UL2651)	HY1152	HY1153	HY1154
电压 Voltage	250V	250V	300V	/	/
电流 Current	/	电流/Current : /	/	/	/
下板 Mounting Type	IDC/Soldering/Crimp	IDC/Soldering/Crimp	IDC/Soldering/Crimp	/	Adaptor
间距 Pitch	1.0mm	1.27mm	1.27mm	0.5,0.8,1.0,1.25,2.0,2.54mm	1.27mm
位数 Poles	10-64	6-64	10-64	2-60	2

产品参数 Product parameters					
型号 Model	HY1155	HY1156	HY1157-01	HY1157-02	
电压 Voltage	/	/	/	/	
电流 Current	/	/	/	/	
下板 Mounting Type	Adaptor	Adaptor	DIP	SMT	
间距 Pitch	2.0mm	2.54mm	1.27mm	1.27mm	
位数 Poles	3-10	1-10	20-84	20-84	

产品参数 Product parameters					
型号 Model					
电压 Voltage					
电流 Current					
下板 Mounting Type					
间距 Pitch					
位数 Poles					